METAPACE

T-3

METAPACE T-3
Voll ausgestatteter Markendrucker enorm günstig

Technische Spezifikationen

DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	max. 250 mm/Sek.
Druckbreite	max. 72 mm
Auflösung	7 Punkte/mm (180 dpi)
Zeichengröße	Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 17, Font C: 9 x 24
Sensoren	Paper Near End, Paper End, Cover Open

MEDIEN

Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papierzufuhr	Easy paper loading
Breite	79,5 mm +/- 0,5 mm
Rollendurchmesser	max. 82 mm
Medienstärke	0,062–0,075 mm

ELEKTRONIK

Speicher	64 Mbit SDRAM, 16 Mbit FlashROM
Schnittstellen	USB 2.0 und Kassenladenanschluss (RJ12) integriert, RS232, LPT, Ethernet, WLAN (optional)
Netzteil	AC 100–240V, 50/60 Hz, DC 24 V, 2,5 A
Barcodes	Alle Standard-1D- und 2D-Barcodes
Emulation	ESC / POS
Lebensdauer	150 km TPH, 1.800.000 Schnitte, 70.000.000 Zeilen

SOFTWARE

Treiber	Windows 7, 8, 10 / Linux / VCOM / OPOS / JPOS / MAC
Emulation	ESC / POS
SDK	Android (ab Version 2.2), iOS (ab Version 5.1.1)

BESONDERHEITEN

Lieferumfang	USB Kabel (A/B), Netzteil + Netzkabel (EU), CD (Treiber, Utilities), QSG, Spritzwasser-Abdeckung, Kabelabdeckung, Reinigungsstift, Buzzer, Test-Bonrolle

GARANTIE

Dauer	5 Jahre

GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	148 x 150 x 203mm
Farbe	Schwarz

BEDINGUNGEN

Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
	Lagernd: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Feuchtigkeit	Betrieb: 10 % bis 80 % RH
	Lagernd: 10 % bis 90 % RH

Highlights

- Absolut zuverlässiger Thermodirekt-Drucker mit 5 Jahren Garantie
- Rasanter Druck von Bons und Belegen mit bis zu 250 mm/Sek.
- Einfacher Anschluss über integrierten USB-Port
- Vielfältige Optionen: seriell, parallel, Ethernet und WLAN
- Alles Out of the Box: einfach auspacken und loslegen

AUSPACKEN
UND LOSLEGEN