


JN74914-00F
PMC-0805


3 Instalação de suportes de impressão

Instalar os suportes de impressão


- A instalação dos suportes de impressão é muito óbvia e fácil. Primeiro, abra a impressora, para ver o mecanismo de impressão, e as guias dos suportes de impressão.
- Carregue na alavanca de abertura da cabeça, para soltar a cabeça de impressão. Depois, carregue na alavanca de abertura do braço do Sensor, para levantar as guias dos suportes de impressão.




- Insira o "conjunto de suporte de impressão" no núcleo do rolo de suporte de impressão. Ponha isto no apoio de suporte de impressão, e empurre-o para a parede do lado esquerdo, e fixe o rolo do suporte de impressão.



- (1) Empurre o suporte de impressão contra o guia fixo do suporte de impressão, do lado esquerdo.
- (2) A guia deslçável de suporte de impressão deve ser ajustada de forma tocar, e guiar, o suporte de impressão. Não pode dobrar, nem atrapalhar a passagem do suporte de impressão pela impressora.
- (3) Os suportes de impressão devem passar pela impressora de forma directa, com a margem esquerda alinhada com o canto da placa de descolagem.



- Segurando os suportes de impressão de forma a garantir que não se desloquem nem entortem, carregue na guia do suporte de impressão para a fechar.




- Feche a tampa da impressora, e ligue o interruptor de corrente eléctrica da impressora. O ecrã LCD no painel de controlo mostrará a indicação "On Line Ready." Depois prima a tecla FEED, e o suporte de impressão avançará para a posição de rótulo seguinte, e parará.
- Com o interruptor de corrente eléctrica ligado, carregue na tecla FEED para alimentar a impressão com suporte de impressão. Irá parar na próxima posição de impressão.


4 Instalação da fita

Instalação da fita de impressão térmica


- Abra a tampa superior e depois empurre a alavanca de abertura da cabeça, para soltar o mecanismo. Não deve abrir a barra de guia dos suportes de impressão, pois esta mantém o suporte de impressão na posição correcta.
- Coloque a fita não usada, e o tubo de cartão vazio nos suportes da fita. Insira os apoios da fita por inteiro nos tubos da fita e do papel.




- Instale a fita não usada e o apoio na unidade de fita da parte de trás. As estrias do mecanismo de transporte da fita, encaixam na extremidade do apoio da fita.




- Puxe a fita para além da base da cabeça, na direcção de enrolamento da fita. Certifique-se de que sejam puxados cerca de 30 cm de fita adicional.



- Usando fita adesiva, fixe a fita que puxou através da impressora para o tubo de cartão. Enrole-a no apoio da fita em direcção oposta à dos ponteiros do relógio.



- Ponha o apoio da fita no qual o tubo do papel foi instalado na unidade da fita, e depois rode-o na direcção indicada pela seta, para eliminar folgas e rugas da fita.



- Feche o mecanismo principal da impressora. Carregue com firmeza na parte verde do mecanismo, (conforme mostrado na secção 3f), até que feche. Certifique-se de ouvir o clique do fecho de mecanismo, pois caso contrário este não estará fechado.
- Se a fita estiver enrugada, carregue na tecla FEED até que as rugas desapareçam. No improvável caso de as rugas não desaparecerem, poderá precisar de ajustar as definições de tensão da fita, conforme descrito no manual do utilizador, completo, fornecido no CD. Em geral isto só será necessário para fitas especiais ou muito finas.

5 Configuração da Impressora


Configuração de impressão

A execução de um teste de impressão é uma forma fácil de verificar a configuração da impressora. Instale o suporte de impressão conforme explicado noutra secção, e depois use a impressora, da forma a seguir descrita.

Para suporte de impressão em rótulos
Ligue o interruptor de corrente da impressora enquanto carrega na tecla FEED. Quando o LCD mostrar "Self Print Mode" e "Label Media", solte a tecla FEED.

Para suporte de impressão contínuo
Ligue o interruptor de corrente da impressora enquanto carrega na tecla FEED. Quando o LCD mostrar "Self Print Mode" e "Label Media", e depois mudar para "Self Print Mode" e "Cont. Media" solte a tecla FEED.

A impressora irá gerar um relatório de impressão conforme o mostrado. Para recomear a imprimir, prima novamente a tecla FEED. Para terminar, desligue a impressora.



Alterar a configuração

Se a tecla de MENU for premida enquanto a impressora estiver no estado de pronta a imprimir (On Line Ready), a impressora entra no modo de menu de configuração. Neste modo, a configuração da impressora pode ser alterada usando o painel de controlo. Durante o modo de configuração através de menus, o visor LCD indica as actuais definições no menu, e as funções das teclas.

Funções das teclas
No modo de configuração via menus, as quatro teclas tornam-se "teclas cursoras" para navegar no menu. Oriente-se pelas quatro teclas pequenas no centro do teclado, em vez de pelos nomes das teclas.

TA tecla ▲ (tecla Feed) sobe no sistema de menus, ou selecciona um valor mais elevado

6 Usar suporte de impressão estreito, ou espesso

Usando a Configuration / Self Test Print conforme anteriormente descrito, pode efectuar ajustes nas definições da impressora, tais como sobre a largura e espessura do suporte de impressão (pressão da cabeça de impressão).

Ajustes de largura

A amostra, no topo direito, mostra uma definição incorrecta da "largura do suporte de impressão". A imagem impressa desaparece no lado direito da imagem.

Para alterar a largura do suporte de impressão, rode o pequeno botão de ajuste no lado direito da cabeça de impressão, conforme mostrado no esquema. A janela de indicação (que pode estar obscurecida pela fita) mostra uma aproximação da definição. A seta pequena indica a largura "total", de 100mm.


Ajustes de espessura

A segunda amostra, à direita, mostra uma definição incorrecta do "ajuste de espessura do suporte de impressão". A imagem impressa aparece clara, cinzenta, ou às manchas. Isto também pode ser causado por ajuste incorrecto de calor.

Para ajustar a espessura do suporte de impressão, use uma chave de fendas Philips inserida no orifício de "ajuste de espessura" no topo do mecanismo (que poderá estar obscurecido pela fita).

Rodando a chave de fendas no sentido dos ponteiros do relógio, leva o indicador a baixar. Este é ajuste para suportes de impressão mais espessos, tais como cartões e etiquetas. Rodando no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio ergue o indicador de ajuste, que é adequado para suportes de impressão mais finos, tais como rolos de papel térmico.


A linha central corresponde ao ajuste predefinido, e é adequado para etiquetas normais.



7 Ajuste para suportes de impressão com formatos invulgares

Para suportes de impressão com dimensões e formas não habituais, poderá precisar de ajustar os sensores de suportes de impressão. O sensor ajustável é equipamento de origem.

- Carregue suporte de impressão na impressora, conforme descrito noutra secção. Assegure que o braço de guia do suporte de impressão está abaixado e fixo, mas deixe o mecanismo de impressão aberto.
- Ao rodar o botão de ajuste, desloque o sensor ajustável para a posição desejada. A marca amarela visível através da janela de ajuste deve ser usada para alinhar o sensor com a posição desejada ao longo do suporte de impressão.



8 Ficheiros de controlo para Windows®

Instalação dos ficheiros de controlo da impressora

Se os ficheiros de controlo não virem incluídos com a impressora, pode descarregar a versão mais recente dos mesmos, sem qualquer custo, a partir do nosso sítio na Internet, detalhes dos quais encontrará na parte de trás deste Guia de Iniciação Rápida.


Nas versões mais recentes do Windows®, o computador geralmente detecta automaticamente a presença da impressora. Assim sendo, é aconselhável descarregar os ficheiros de controlo a partir do nosso sítio na Internet, antes de instalar a impressora, de forma que os ficheiros estejam disponíveis durante a instalação da impressora.

Durante a instalação dos ficheiros de controlo da impressora, o computador poderá pedir-lhe que selecione a impressora desejada.

Terá de clicar na caixa "Procurar no disco...", e depois indicar ao computador a localização dos ficheiros de controlo da impressora no seu CD-ROM. Geralmente precisará de procurar um ficheiro com o nome "Citizen.Inf".


O seu fornecedor poderá ajudá-lo com as questões de ficheiros de controlo e outro software mais adequado e compatível com o seu sistema informático, caso não esteja a usar o Windows®.

Windows® é uma marca comercial da Microsoft® Corporation.




9 Modo de descolar e rebobinar (só mod. CL-S700R)

- Abra a tampa do rebobinador e retire a bobine.




- Puxe aproximadamente 40 cm de suporte de impressão do rolo principal.

- Descole todas as etiquetas dos cerca de 40 cm do rolo de etiquetas, de forma que a superfície base deste rolo fique em contacto com o rolo de descolagem quando fechar a tampa frontal.



- Insira a extremidade da superfície base do rolo na ranhura da bobine do rebobinador, e enrole duas ou três vezes em volta da bobine, para garantir que fica bem presa. De seguida, insira a bobine na impressora.



- Feche a tampa do rebobinador, empurrando o cimo da tampa com firmeza até o ouvir encaixar.