

Epson Produktübersicht

Thermaldrucker



Produkt	TM-T88V	TM-T88VI	TM-T20II	TM-m30	TM-T70II	TM-L90 rev. B	TM-L500A Ticket
Beschreibung	Seite 229	Seite 228	Seite 230	Seite 229	Seite 230	Seite 230	Seite 230
Kassenbondruck	Thermodirekt, 180 dpi	Thermodirekt, 180 dpi	Thermodirekt, 203 dpi	Thermodirekt, 203 dpi	Thermodirekt, 180 dpi	Thermodirekt, 203 dpi	Thermodirekt, 203 dpi
Etikettendruck	–	–	–	–	–	Thermodirekt, 203 dpi	Thermodirekt, 203 dpi
Barcodedruck	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code
Schnittstelle wechselbar	Ja	Ja	–	–	Ja	Ja	Ja
Standardschnittstelle	USB	USB, Ethernet, UIB	USB	Ethernet, Bluetooth	USB	USB	RS232 und USB
Optionale Schnittstellen	RS232, LPT, Ethernet, WLAN, p-USB, Bluetooth	RS232, LPT, WLAN, p-USB, Bluetooth	RS232, Ethernet (Optional ab Werk)	WLAN	RS232, LPT, Ethernet, WLAN, p-USB, Bluetooth	RS232, LPT, Ethernet, WLAN	–
Anschluss Kundendisplay	Seriell: nur mit Option UB-S09	USB (onboard)	–	USB (onboard)	Seriell: nur mit Option UB-S09	Seriell: nur mit Option UB-S09	–
Kassenladenanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Autocutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Durchschläge	–	–	–	–	–	–	–
Bonrollenbreite	79,5 / 57,5 mm	79,5 / 57,5 mm	79,5 / 57,5 mm	79,5 / 57,5 mm	79,5 mm	79,5 / 69,5 bis 37,5 mm	82,5, 79,5, 54, 50,8 mm
Bonrollendurchmesser	83 mm	83 mm	83 mm	83 mm	83 mm	90 mm	184,1 mm
Druckbreite auf Bon / Beleg	72 / 52 mm	72 / 52 mm	72 / 52 mm	72 / 52,5 mm	72 / – mm	72 / – mm	–
Zeichen / Zeile (Font B/A)	56 / 42	56 / 42	64 / 48	57 / 48	56 / 42	64 / 48	–
Druckgeschwindigkeit	300 mm/s	350 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	250 mm/s	150 mm/s	250 mm/s
Abmessungen (BxTxH)	145 x 195 x 148 mm	145 x 195 x 148 mm	140 x 199 x 146 mm	127 x 127 x 127 mm	125 x 194 x 114 mm	140 x 148 x 203 mm	156 x 122 x 230 mm
Netzteil	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Gewicht (kg)	1,6	1,7	1,7	1,3	1,7	1,9	2,8
Besonderheiten, Optionen	Energy Star, Paper Saving Funktion, Build-In USB + wechselbare Schnittstelle, Graustufen-Logo Funktion, Opt.: Wandmontage, externer/interner Buzzer (optional ab Werk)	ePOS Support, Beacon Support, WLAN-Dongle Support (OT-WL02 2,4 GHz and OT-WL05 5 GHz); opt: Netzteil;	Externer Buzzer, Alles in einer Box: Kabel, Netzteil, Wandmontagekit	Build-In Ethernet, Bluetooth (optional), WLAN (optional), Einfaches Pairing mit Smartphone oder Tablet via NFC Touch-to-Print, Opt.: Buzzer	Voll einbaufähig durch komplette Frontbedienung, einfacher Papierrollenwechsel von vorne	Option: Wandmontage	Externer Rollenhalter (optional)
Farbe	Weiß (ECW oder ENN8.5), Schwarz (EDG oder EBCK)	Weiß (ECW oder ENN8.5), Schwarz (EDG oder EBCK)*	Dunkelgrau (EDG)	Weiß (ENN8.5), Schwarz (EBCK)	Weiß (ECW oder ENN8.5), Schwarz (EDG oder EBCK)	Weiß (ECW), Dunkelgrau (EDG)	Dunkelgrau (EDG)

TM-T88IV ReStick

Den Thermo-Kassendrucker für wiederverwendbare Selbstklebetiketten finden Sie auf Seite 229.



TM-T70II-DT

Den intelligenten Drucker mit Hub-Controller und integriertem Webserver finden Sie auf Seite 234.



TM-P60II

Mit der WLAN-Variante des mobilen Bondruckers TM-P60II drucken Sie treiberlos von den meisten mobilen Geräten. Mehr auf Seite 234.



Epson Produktübersicht

Cloud Drucker

Für treiberlosen Druck aus der Cloud



Produkt	TM-T88V-iHub	TM-T88V-DT	TM-T70-iHub
Beschreibung	Seite 232	Seite 232	Seite 232
Kassenbondruck	Thermodirekt, 180 dpi	Thermodirekt, 180 dpi	Thermodirekt, 180 dpi
Etikettendruck	–	–	–
Barcodedruck	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code	Ja, inkl. 2D Code
Schnittstelle wechselbar	–	–	–
Standardschnittstelle	Ethernet	Ethernet, USB, RS232, VGA, optional Display Port	Ethernet
Optionale Schnittstellen	WLAN (Dongle)	WLAN (dongle)	WLAN (dongle)
Anschluss Kundendisplay	Ja, via USB	Ja	Ja, via USB
Kassenladenschluss	Ja	Ja	Ja
Autocutter	Ja	Ja	Ja
Durchschläge	–	–	–
Bonrollenbreite	79,5 / 57,5 mm	79,5 / 57,5 mm	79,5 mm
Bonrollendurchmesser	83 mm	83 mm	83 mm
Druckbreite auf Bon / Beleg	72 / 52 mm	72 / 52 mm	72 / – mm
Zeichen / Zeile (Font B/A)	56 / 42	56 / 42	56 / 42
Druckgeschwindigkeit	300 mm/s	300 mm/s	170 mm/s
Abmessungen (BxTxH)	145 x 195 x 148 mm	145 x 279 x 183 mm	125 x 195 x 144 mm
Netzteil	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Gewicht (kg)	1,6	3,2	1,8
Besonderheiten, Optionen	ePos (XML), integrierter Web-server, HID und HTTPS Support	ePos (XML), integrierter Web-server, Atom N2600/N2800 Prozessor, opt. Display	ePos (XML), integrierter Web-server, HID und HTTPS Support
Farbe	Weiß (ENN8.5), Schwarz (EBCK)	Weiß (ENN8.5), Schwarz (EBCK)	Weiß (ENN8.5), Dunkelgrau (EDG)

Original Epson Verbrauchsmaterial

Passendes original Epson Verbrauchsmaterial wie z.B. Thermotransferbänder oder Tintenpatronen finden Sie auf Seite 238.



Mobile Drucker



Produkt	TM-P20	TM-P60II / TM-P60II-Peeler	TM-P80
Beschreibung	Seite 236	Seite 230	Seite 234
Kassenbondruck	Thermodirekt 203 dpi	Thermodirekt 203 dpi	Thermodirekt 203 dpi
Belegdruck	–	–	–
Journaldruck	–	–	–
Etikettendruck	–	– / Ja	–
Barcodedruck	Ja (inkl. 2-D Code)	Ja (inkl. 2-D Code)	Ja (inkl. 2-D Code)
Schnittstelle wechselbar	–	–	–
Standard-schnittstelle	USB	USB	USB
Optionale Schnittstellen	WLAN, Bluetooth	WLAN, Bluetooth	WLAN, Bluetooth
Anschluss Kundendisplay	–	–	–
Kassenladenschluss	–	–	–
Autocutter	–	Ja / –	Optional
Durchschläge	–	–	–
Farbe Farbband / Tinte	–	–	–
Bonrollenbreite	58 mm	58 / 60 mm	79,5 mm
Bonrollendurchmesser	40,4 mm	51 mm	51 mm
Druckbreite	48 mm	54 mm	72 mm
Druckgeschwindigkeit	100 mm/s	100 mm/s / 80 mm/s	100 mm/s
Abmessungen (BxTxH) in mm	79 x 120 x 44	103 x 159 x 65	110 x 140 x 64
Netzteil	Inklusive	Nicht inklusive	Nicht inklusive
Gewicht (kg)	0,23	0,63	0,5
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Besonderheiten, Optionen	Kompaktes Gehäuse, Easy Paper Drop-in, ePos (XML), inkl. Netzteil, NFC, EasyPairing Function	Easy Paper Drop-in, ePos (XML), Bluetooth iOS zertifiziert, inkl. Netzteil, NFC, EasyPairing Function	Easy Paper Drop-in, ePos (XML), inkl. Netzteil, NFC, EasyPairing Function

Hybriddrucker



Produkt	TM-H5000II	TM-H6000IV
Beschreibung	Seite 234	Seite 234
Kassenbondruck	Thermodirekt 180 dpi	Thermodirekt 180 dpi
Belegdruck	Nadeldruck	Nadeldruck
Journaldruck	–	–
Etikettendruck	–	–
Barcodedruck	Ja	Ja (inkl. 2-D Code)
Schnittstelle wechselbar	Ja	Ja
Standard-schnittstelle	–	USB
Optionale Schnittstellen	USB, RS232, LPT Ethernet, WLAN, p-USB	RS232, LPT, Ethernet, WLAN, p-USB
Anschluss Kundendisplay	Ja	Ja
Kassenladenschluss	Ja	Ja
Autocutter	Ja	Ja
Durchschläge	1 Orig. + 4 Kopien	1 Orig. + 3 Kopien
Farbe Farbband / Tinte	ERC-31 schwarz	ERC-32 schwarz, (ERC-43 schwarz, für EP »Endorse Print«)
Bonrollenbreite	79,5 mm	79,5 mm (57,5 mm optional)
Bonrollendurchmesser	83 mm	83 mm
Druckbreite	72 / 135 mm	72 / 86 mm
Druckgeschwindigkeit	120 mm/s	300 mm/s
Abmessungen (BxTxH) in mm	252 x 331 x 201 (inkl. Feeder Extension)	186 x 278 x 181
Netzteil	Optional	Optional
Gewicht (kg)	6,5	4,4
Farbe	ECW	ECW, EDG
Besonderheiten, Optionen	Displaybefestigung Opt.: Einzelblatteinzug, MICR	Graustufen (Multi-tone) Opt.: MICR, Indossament

Epson Produktübersicht

Tintenstrahldrucker



Produkt	ColorWorks C3500	ColorWorks C7500/C7500G	ColorWorks C831
Beschreibung	Seite 238	Seite 236	Seite 236
Kassenbondruck	Tintenstrahl	Tintenstrahl	Tintenstrahl
Belegdruck	–	–	–
Journaldruck	–	–	–
Etikettendruck	Ja	Ja	Ja
Barcodedruck	Barcode via Label-Software (z.B. Nicelabel)	Barcode via Label-Software (z.B. Nicelabel)	Barcode via Label-Software (z.B. Nicelabel)
Schnittstelle wechselbar	–	–	–
Standard-schnittstelle	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Parallel, Ethernet
Optionale Schnittstellen	–	–	–
Anschluss Kundendisplay	–	–	–
Kassenladenanschluss	–	–	–
Autocutter	Ja	Ja	–
Durchschläge	–	–	–
Farbe Farbband / Tinte	CMYK (Single-Ink)	CMYK (Single-Ink) C7500: DuraBrite Ultra Ink C7500G: UltraChrome DL Ink	CMYK (Single-Ink)
Bonrollenbreite	30–112 mm	50–112 mm	241 mm
Bonrollen-durchmesser	101 mm	203,2 mm	–
Druckbreite	104 mm	108 mm	203 mm
Druck-geschwindigkeit	103 mm/s	300 mm/s	16,5 Seiten/Min.
Abmessungen (BxTxH)	310 x 283 x 261 mm	392 x 598 x 397 mm	464 x 465 x 224 mm
Netzteil	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Gewicht (kg)	12,0	36,7	12,2
Farbe	Weiß	Schwarz	Grey
Besonderheiten, Optionen	LCD-Display, separate Patronen, verschiedene Medientypen, Rear Paper Feed, GHS-konform	Extrem schnell, LCD-Display, separate Patronen, ESC/Label, ZPL II (Emulation), Rear Paper Feed, GHS-konform	Traktoreinzug für Endlospapier

Nadeldrucker



Produkt	TM-U220A, B, D	TM-U950	TM-U295	TM-U590
Beschreibung	Seite 240	Seite 240	Seite 241	Seite 241
Kassenbondruck	9-Nadeldruck	9-Nadeldruck	–	–
Belegdruck	–	9-Nadeldruck	7-Nadeldruck	9-Nadeldruck
Journaldruck	Bei Modell A	9-Nadeldruck	–	–
Schnittstelle wechselbar	Ja	–	–	Ja
Standardschnittstelle	–	–	–	–
Optionale Schnittstellen	USB, RS232, LPT, Ethernet, WLAN, p-USB	RS232, LPT, (optional ab Werk)	RS232, LPT, (optional ab Werk)	USB, RS232, LPT, Ethernet, WLAN, p-USB
Anschluss Kundendisplay	Seriell: nur mit Option UB-S09	Seriell: ja	–	Seriell: ja
Kassenladenanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Autocutter	Modelle A, B	Ja	–	–
Durchschläge	1 Orig. + 1 Kopie	1 Orig. + 4 Kopien	1 Orig. + 2 Kopien	1 Orig. + 4 Kopien
Farbe Farbband / Tinte	ERC-38 schwarz oder rot/schwarz	ERC-31 schwarz	ERC-27 schwarz	ERC-31 schwarz
Bonrollenbreite	76 / 69,5 / 57,5 mm	69,5 mm	–	–
Bonrollendurchmesser	83 mm	83 mm	–	–
Druckbreite auf Bon / Beleg	63 / 57 / 47 mm	61 / 135 mm	65 mm	135 mm
Zeichen / Zeile Bon (Font B/A)	Font A 33/35, Font B 40/42 (76 mm Papier)	40 / 30	–	–
Zeichen / Zeile Beleg (Font B/A)	–	88 / 66	42 / 35	88 / 66
Druckgeschwindigkeit Bon (max.)	6,0 lps (30 cpl), 4,7 lps (40 cpl)	311/233 Zeichen/Sek.	–	–
Druckgeschwindigkeit Beleg (max.)	–	311/233 Zeichen/Sek.	2,1 lps	311/233 Zeichen/Sek.
Abmessungen in mm, BxTxH	A = 160 x 286 x 158, B/D = 160 x 248 x 139	251 x 298 x 194,5	180 x 191 x 102	252 x 266 x 185
Netzteil	Inklusive	Optional	Optional	Optional
Gewicht in kg, ca.	A = 2,7; B = 2,5; D = 2,3	5,6	1,6	5
Farbe	ECW, EDG	ECW	ECW, EDG	ECW
Besonderheiten, Optionen	Journal über 2-lagiges Bonpapier bei A, Near-end Sensor, Wandhalterung für B, D	Opt.: MICR, Journal-Schloss, (optional ab Werk)	Vertikal- und Überkopfdruck	Opt.: Einzugsverweiterung